



中国飞骏 盐城纺机
CHINA FEIJUN
YANCHENG TEXTILE MACHINERY

SHANGHAI OFFICE:
SHANGHAI TRUSTEN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
TEL: +86 - 21 - 62989311 FAX: (+86) - 21 - 62982707
ADD: Room 805, NO. 31, 1258 Long Chang De Road, Shanghai, P.R. China



携手智达纺机 共赢锦绣天地



> MA435型钢丝起毛机

MA435 WIRE RAISING MACHINE



盐城市智达纺织机械有限公司
YANCHENG ZHIDA TEXTILE MACHINERY CO., LTD



盐城市智达纺织机械有限公司

地址: 江苏亭湖经济开发区希望大道3号 邮政编码: 224051

电话: 0086-515-8335583 传真: 0086-515-8335561

网址: www.chinafeijun.com 电子信箱: feijun@texindex.com



MA435型钢丝起毛机

MA435 WIRE RAISING MACHINE

用途

本系列产品适用于棉纺织物和棉混纺织物以及毛纺织物和毛混纺织物、呢绒织物、针织、机织长丝织物表面起毛。

USAGE

THE SERIES PRODUCTS APPLY TO THE RAISING OF COTTON TEXTILES AND COTTON BLEND FABRICS, WOOL SPINNING FABRICS AND WOOL BLEND SPINNING FABRICS, WOOL FABRIC, KNITTING, MACHINE WOVEN FILAMENT ETC.

性能特点

- 1、机电一体化程度高、采用触摸屏、PLC、多台变频器、实现传动控制。
- 2、布速、织物张力、起毛辊转速可在大范围内实现无级变速。
- 3、起毛辊传动采用气动张紧、张力恒定、可调。
- 4、能够存储260条起毛工艺参数。
- 5、具有故障报警和故障诊断功能。
- 6、设置扩幅辊、烘布辊、静电消除器等选用部件,用于不同织物起毛。
- 7、具有多台联机和起剪联合等机型,各单机间能实现织物张力同步随动。

FUNCTION AND CHARACTERISTIC

- 1, WITH HIGH INTEGRATION OF MECHANICAL AND ELECTRICAL, WITH TOUCHING SCREEN, PLC, FREQUENCY CONVERTOR TO ACHIEVE TRANSMISSION CONTROL.
- 2, CLOTH SPEED, FABRIC TENSION, RUNNING SPEED OF RAISING ROLLER VARIES STEPLESSLY.
- 3, PNEUMATIC TIGHT IS USED IN THE DRIVE OF RAISING ROLLER, WITH CONSTANT TENSION, ADJUSTABLE.
- 4, MORE THAN 260 RAISING TECHNOLOGY PARAMETERS ARE STORED.
- 5, WITH THE FUNCTION OF TROUBLE ALARMING AND DIGNOSING.
- 6, WITH SPREADING ROLL, CLOTH DRYING ROLLER, STATIC ELMINATOR ETC FOR THE RAISING OF DIFFERENT FABRICS.
- 7, WITH RAISING AND SHEARING ETC., FABRIC TENSION MAY CHANGE SYNCHRONOUSLY BETWEEN EACH MACHINE.

主要技术参数

项 目	参 数	
公称宽度 (mm)	2000	2500
布速 (m/min)	6-30 (无级)	
锡林转速 (r/min)	60-90 (无级)	
锡林直径 (至针辊中心) (mm)	φ1120	
针辊管直径 (mm)	φ70	
针辊 (PCS)	36	
电机功率 (不包括吸尘) (kw)	35.8	
机器外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	4350×4590×3038	

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

ITEM	PARAMETER	
NOMINAL WIDTH (MM)	2000	2500
CLOTH SPEED (M/MIN)	6-30 (STEPLESSLY)	
RUNNING SPEED OF CYLINDER (R/MIN)	60-90 (STEPLESSLY)	
DIA. OF CYLINDER (MM)	φ1120	
DIA. OF PIN-ROLLER PIPE (MM)	φ70	
PIN-ROLLER (PCS)	36	
POWER OF MOTOR (EXCLUDING AIR SUCTION) (KW)	35.8	
OVERALL DIMENSION(LW H) (MM)	4350×4590×3038	